



Les connecteurs de la série P3-19 ont été mis au point pour garantir une fiabilité et une sécurité au plus haut niveau. Leur conception robuste assure un fonctionnement continu et fiable. La série P3-19 a été spécifiquement conçue pour les applications professionnelles.

#### Données techniques

Tension de service: 700VDC/500VAC  
 Courant nominal: 25A (max. 41A)  
 Température de service: -55°C à +125°C  
 Contacts: plaqué or  
 Matériau boîtier: aluminium, anodisé  
 Couleur boîtier: gris  
 Degré de protection: IP67

#### Caractéristiques du produit

- Socapex SL 419 compatible
- contacts à sertir ou à souder
- construction robuste
- anodisation résistant à l'usure

N° art.	Description
✓ 165456	PowerSAFE P19 fiche 19P - 25A, 500 VAC, IP67, contacts à sertir
✓ 165458	PowerSAFE P19 connecteur 19P - 25A, 500 VAC, IP67, contacts à sertir
✓ 160492	PowerSAFE P19 fiche encastrer 19P - 25A, 500 VAC, IP67, contacts à sertir
✓ 160268	PowerSAFE P19 prise à encastrer 19P - 25A, 500 VAC, IP67, contacts à sertir

*Exécution soudée sur demande*

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)