



I connettori a spina della serie P3-19 sono stati sviluppati per assicurare massima affidabilità e sicurezza. La struttura robusta garantisce un funzionamento continuo e affidabile. La serie P3-19 è pensata per applicazioni professionali in eventi.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	700VDC/500VAC
Corrente nominale:	25A (max. 41A)
Range di temperatura:	-55°C fino a +125°C
Contatti:	placcati in oro
Materiale corpo:	alluminio, anodizzato
Colore corpo:	grigio
Grado di protezione:	IP67

Caratteristiche del prodotto

- compatibile Socapex SL 419
- contatti crimpati o saldati
- struttura robusta
- anodizzazione resistente all'usura

N° art.	Descrizione
✓ 165456	PowerSAFE P19 spina 19P-25A, 500 VAC, IP67, contatti crimpati
✓ 165458	PowerSAFE P19 presa 19P-25A, 500 VAC, IP67, contatti crimpati
✓ 160492	PowerSAFE P19 spina d'incasso 19P-25A, 500 VAC, IP67, contatti crimpati
✓ 160268	PowerSAFE P19 prese d'incasso 19P-25A, 500 VAC, IP67, contatti crimpati

Su richiesta versione saldata

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

1/1