



Connettori per conduttori



N° art. 172623



N° art. 172622

Dati tecnici

Numero di poli: 3
 Morsetto: vite
 Diametro di cavo: max 1.5 mm²
 Diametro di cavo min-max: 7 mm - 13.5 mm
 Grado di protezione: IP68 2bar (20m/1H)
 Corrente nominale e tensione: 32A 250V
 Range di temperatura: -40°C à +125°C

Dati tecnici

Numero di poli: 3
 Morsetto: vite
 Diametro di cavo: max 4 mm²
 Diametro di cavo min-max: 7 mm - 10.5 mm
 Grado di protezione: IP68 2bar (20m/1H)
 Corrente nominale e tensione: 32A 450V
 Range di temperatura: -40°C à +125°C



N° art. 168467



N° art. 180547

Dati tecnici

Numero di poli: 3
 Bornier: vite
 Diametro di cavo: max 4 mm²
 Diametro di cavo min-max: 7 mm - 12 mm
 Grado di protezione: IP68 1 bar (10m/1H)
 Corrente nominale e tensione: 32A 450V
 Range di temperatura: -40°C à +125°C

Dati tecnici

Numero di poli: 5
 Morsetto: vite
 Diametro di cavo: max 4 mm²
 Diametro di cavo min-max: 7 mm - 13.5 mm
 Grado di protezione: IP68 5bar (50m/1H)
 Corrente nominale e tensione: 32A 450V
 Range di temperatura: -40°C à +125°C



N° art. 198699

Dati tecnici

Numero di poli: 3
 Morsetto: Quickon-raccordo rapido
 Diametro di cavo: 0.5 mm² - 1.5 mm²
 Diametro di cavo min-max: 5 mm - 9.5 mm
 Grado di protezione: IP68/69K (2m/24H)
 Corrente nominale e tensione: 17.5A 690V
 Range di temperatura: -40°C à +100°C

N° art.	Descrizione
✓ 172623	TeeTube «Y-quadri 3p» per cavo Ø 7 - 13.5 mm
✓ 172622	TeeTube «T-quadri 3p» per cavo Ø 7 - 10.5 mm
✓ 168467	TeeTube «mini 3p» per cavo Ø 7 - 12 mm
✓ 180547	TeeTube, 5p per cavo Ø 7 - 13.5 mm
✓ 198699	Phoenix «connettore 3p», raccordo rapido per cavo Ø 5-9.5 mm

✓ Disponibile in stock, salvo venduto