

Lampada portatile  suprabeam®

## SUPRABEAM I2r



N° art. 860829

**Dati tecnici**

Materiale dell'involucro:	Alluminio, 2K plastica
Dimensioni (L×L×A):	220.6×46×66.5 mm
Peso:	373 g
Grado di protezione:	IP54 / IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-Ion 3.7 V, 2'600 mAh, 9.62 Wh
Temperatura colore :	6'500 K
Livello potenza luce:	
– Luce piena:	120 lm
– Dimmerata:	700 - 60 lm
Durata di illuminazione:	
– Luce piena:	10 h
– Dimmerata:	2 - 16 h
Speciale:	– gancio – base magnetica

## SUPRABEAM D4r



N° art. 860831

**Dati tecnici**

Materiale dell'involucro:	Plastica
Dimensioni (L×L×A):	116×101×41.5 mm
Peso con accu:	400 g
Grado di protezione:	IP65 / IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-Ion 3.7 V, 5'200 mAh, 19.24 Wh
Temperatura colore :	6'500 K
Distanza di illuminamento:	
– Luce larga:	45 m
– Luce concentrata:	125 m
Livello potenza luce:	
– Elevata:	1'400 lm
– Media:	900 lm
– Bassa:	450 lm
– Luce concentrata:	400 lm
Durata di illuminazione:	
– Elevata:	3 h
– Media:	4 h 15 min
– Bassa:	7 h
– Luce concentrata:	6 h 30 min
Speciale:	Staffa con magnete

N° art.	Descrizione
✓ 860829	Lampada portatile Suprabeam I2r 700lm, 1×Li-Ion accu, USB-C adattatore
✓ 860831	Lampada portatile Suprabeam D4r 1'400lm, 1×Li-Ion accu, USB-C adattatore

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

1/2

## Lampada portatile suprabeam®

### SUPRABEAM W4r



N° art. 860832

#### Dati tecnici

Materiale dell'involucro:	Alluminio, plastica
Dimensioni (L×Ø):	236.6×266×59 mm
Peso:	1'355 g
Grado di protezione:	IP65/IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-Ion 11 V, 5'200 mAh, 57.2 Wh
Temperatura colore :	6'500 K
Distanza di illuminamento:	80 m
Livello potenza luce:	
– Elevata:	4'400 lm
– Media:	2'200 lm
– Bassa:	1'100 lm
Durata di illuminazione:	
– Elevata:	1 h 30 min
– Media:	3 h 15 min
– Bassa:	6 h 30 min
Speciale:	Funzionamento cablato (230 V) o con accu

N° art.	Descrizione
✓ 860832	Lampada portatile Suprabeam W4r 4'400 lm, 1×Li-Ion accu, USB-C adattatore
✓ 860835	Lampada portatile Suprabeam W6r 4'600, 1×Li-Ion accu, USB-C adattatore

Accessori/pezzi di ricambio	
✓ 860833	Stativo SUPRABEAM per W4r/W6r altezza 0.73 - 1.65 m
✓ 860834	Supporto magnetico SUPRABEAM per W4r
✓ 860836	Accu di sostituzione Li-Ion per SUPRABEAM W6r

### SUPRABEAM W6r



N° art. 860835

#### Dati tecnici

Materiale dell'involucro:	Plastica
Dimensioni (L×Ø):	288×176×131 mm
Peso:	2'410 g
Grado di protezione:	IP54/IK07
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +40°C
Alimentazione:	Li-Ion 14.8 V, 5'200 mAh, 76.96 Wh
Temperatura colore :	5'700 K
Distanza di illuminamento:	80 m
Livello potenza luce:	
– Max:	4'600 lm
– Elevata:	3'000 lm
– Media:	1'500 lm
– Bassa:	750 lm
Durata di illuminazione:	
– Max:	2 h 15 min
– Elevata:	3 h 30 min
– Media:	7 h
– Bassa:	14 h
Speciale:	– Accu esterno con funzione powerbank – girevole 180°



N° art. 860833



N° art. 860836



N° art. 860834

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

2/2