



Lampes de travail  suprabeam®

SUPRABEAM I2r



N° art. 860829

**Données techniques**

Matériau du boîtier: Aluminium, 2K matière synthétique  
 Dimensions (L×l×h): 220.6×46×66.5 mm  
 Poids: 373 g  
 Degré de protection: IP54/IK07  
 Température de service: -10°C jusqu'à +40°C  
 Source de courant: Li-Ion 3.7V, 2'600mAh, 9.62 Wh  
 Couleur d'éclairage: 6'500 K  
 Niveau rendement lumineux:  
 - Top variation de lumière: 120 lm  
 - Dimmung: 700 - 60 lm  
 Durée d'éclairage:  
 - Top variation de lumière: 10h  
 - Dimmung: 2 - 16h  
 Spécial:  
 - crochet  
 - pied magnétique

SUPRABEAM D4r



N° art. 860831

**Données techniques**

Matériau du boîtier: Matière synthétique  
 Dimensions (L×l×h): 116×101×41.5 mm  
 Poids avec accu: 400g  
 Degré de protection: IP65/IK07  
 Température de service: -10°C jusqu'à +40°C  
 Source de courant: Li-Ion 3.7V, 5'200mAh, 19.24Wh  
 Couleur d'éclairage: 6'500 K  
 Portée de l'éclairage:  
 - Projecteur: 45 m  
 - Spot faisceau large: 125 m  
 Niveau rendement lumineux:  
 - Haut: 1'400lm  
 - Moyen: 900lm  
 - Faible: 450lm  
 - Spot faisceau large: 400lm  
 Durée d'éclairage:  
 - Haut: 3h  
 - Moyenne: 4h 15min  
 - Faible: 7h  
 - Spot faisceau large: 6h 30min  
 Spécial: Etrier magnétique

N° art.	Désignation
✓ 860829	Lampe de travail Suprabeam I2r 700lm, 1×accu Li-Ion, USB-C adaptateur
✓ 860831	Lampe de travail Suprabeam D4r 1×400lm, 1×accu Li-Ion, USB-C adaptateur

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

## Lampes de travail suprabeam®

### SUPRABEAM W4r



N° art. 860832

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium, matière synthétique
Dimensions (L×Ø):	236.6×266×59 mm
Poids:	1'355 g
Degré de protection:	IP65/IK07
Température de service:	-10°C jusqu'à +40°C
Source de courant:	Li-Ion 11 V, 5'200 mAh, 57.2 Wh
Couleur d'éclairage:	6'500 K
Portée de l'éclairage:	80 m
Niveau rendement lumineux:	
– Haut:	4'400 lm
– Moyen:	2'200 lm
– Faible:	1'100 lm
Durée d'éclairage:	
– Haut:	1 h 30 min
– Moyenne:	3 h 15 min
– Faible:	6 h 30 min
Spécial:	Utilisation avec câble (230 V) ou avec accu

N° art.	Désignation
✓ 860832	Lampe de travail Suprabeam W4r 4'400 lm, 1×accu Li-Ion, USB-C adaptateur
✓ 860835	Lampe de travail Suprabeam W6r 4'600 lm, 1×accu Li-Ion, USB-C adaptateur

Accessoires/Pièces de rechange	
✓ 860833	Trépied SUPRABEAM pour W4r/W6r Hautur 0.73-1.65 m
✓ 860834	Support magnétique SUPRABEAM pour W4r
✓ 860836	Accu de rechange Li-Ion pour SUPRABEAM W6r

### SUPRABEAM W6r



N° art. 860835

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Matière synthétique
Dimensions (L×Ø):	288×176×131 mm
Poids:	2'410 g
Degré de protection:	IP54/IK07
Température de service:	-10°C jusqu'à +40°C
Source de courant:	Li-Ion 14.8 V, 5'200 mAh, 76.96 Wh
Couleur d'éclairage:	5'700 K
Portée de l'éclairage:	80 m
Niveau rendement lumineux:	
– Max:	4'600 lm
– Haut:	3'000 lm
– Moyen:	1'500 lm
– Faible:	750 lm
Durée d'éclairage:	
– Max:	2 h 15 min
– Haut:	3 h 30 min
– Moyenne:	7 h
– Faible:	14 h
Spécial:	– accu externe avec fonction Power- bank – pivotable 180°



N° art. 860833



N° art. 860836



N° art. 860834

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

2/2