



FlutLED Round 2 LED Lampe à grande hauteur



La lampe grande hauteur FlutLED Round 2 convainc par son design, son efficacité et sa fonctionnalité. Selon le modèle et les besoins, la puissance et la couleur de la lumière peuvent être adaptées de manière flexible à l'aide d'un curseur, ce qui permet une flexibilité maximale avec une puissance allant jusqu'à 200 W. Ce luminaire répond aux exigences actuelles et futures sans qu'il soit nécessaire de remplacer le système d'éclairage. Grâce à la classe de protection IP66, il est protégé de manière fiable contre la pénétration de la saleté et de l'eau.

Données techniques

Modèle puissance et couleur de lumière (CCT) réglables

Tension d'entrée:	100 - 240 VAC
Performances du système (réglable):	120 W / 160 W / 200 W
Couleur d'éclairage (réglable):	3'000 K / 4'000 K / 5'000 K
Flux lumineux:	19'440 lm - 33'000 lm
Rendement lumineux:	165 lm/W
Index IRC:	Ra > 80
Angle de projection:	120°
Durée de vie LED:	L80/B10 > 100'000 h
Degré de protection:	IP66
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK08
Température de service:	-25°C à +45°C
Matériau du boîtier:	fonte d'aluminium coulée sous pression noir
Couvercle:	Verre feuilleté de sécutié 5mm
Poids:	~ 6.5 kg
Dimensions (Ø×H):	400×140 mm (sans anneau de levage)

Modèle puissance réglable

Tension d'entrée:	100 - 240 VAC
performances du système (réglable):	100 W / 120 W / 140 W / 160 W / 180 W / 200 W
Couleur d'éclairage:	4'000 K / 5'000 K
Flux lumineux:	18'500 lm - 37'000 lm
Rendement lumineux:	185 lm/W
Index IRC:	Ra > 80
Angle de projection:	120°
Durée de vie LED :	L80/B10 > 100'000 h
Degré de protection:	IP66
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK08
Température de service:	-25°C à +45°C
Matériau du boîtier:	fonte d'aluminium coulée sous pression noir
Couvercle:	Verre feuilleté de sécutié 5mm
Poids:	~ 6.5 kg
Dimensions (Ø×H):	400×140 mm (sans anneau de levage)

Caractéristiques du produit

- flux lumineux plein disponible immédiatement
- consommation d'énergie minimale lors d'un rendement lumineux élevé
- développement de température minimale
- haute efficacité énergétique
- sans entretien
- aucun rayonnement UV/IR
- résiste aux chocs et aux vibrations
- avec interface Zhaga
- anneau de montage inclus dans la livraison
- étrier de montage (N° art. 800890) disponible en option pour une fixation au mur ou au plafond

N° art.	Désignation
✓ 800887	FlutLED Round 2, 230 VAC, 120°, 3'000 - 5'000 K (CCT)
✓ 800889	FlutLED Round 2, 230 VAC, 120°, 4'000 K
✓ 800888	FlutLED Round 2, 230 VAC, 120°, 5'000 K

Accessoires	
✓ 800890	Etrier de montage